



DROPPEN R MIX

MONTERINGSANVISNING

Börja monteringen med att placera Koncentratskåp och vattentank på lämplig plats. Undvik att placera tanken nära varma delar på maskinen (vätskans temperatur får inte överstiga 33 grader).

Om skåpet placeras nära varma plåtar bör gummikuddar eller liknande monteras mellan skåpet och plåten, så att en luftspalt bildas mellan delarna.

Från basmaskinens hydraulsystem kopplas hydraultryck och retur till vätskepumpen (se separat schema för inkopplingen).

I nedre ändan av pumpen sitter anslutningar för koncentrat och vatten, se separat kopplingsschema.

Koppla en 1/4" hydraulslang från pumpen över kranen ut till svärdfästet.

Försök undvika att placera slangen alltför nära varma maskindelar. Klamra fast slangen efter behov.

Spridningen av vätskan kan ske antingen genom hålsvärd eller på klenare skog med munstycke i svärdfästet.

För montering av munstycke i svärdfästet behöver en bearbetning göras. Bearbetningen måste göras i verktygsmaskin (det är noga med vinklar och mått).

Vi kan hjälpa till med bearbetningen om vi får in nedre svärdfästet (vissa modeller finns som bytes). Tag därför gärna kontakt med oss för information.

Vid svärdfästet skall en snabbkoppling monteras på vätskeslangen, detta för att kunna byta kedja utan att lossa några nipplar.

STYRENHET

Montera styrenheten på lämplig plats i hytten. Styrenheten skall vara lätt att komma åt för justering av tider och tryck.

Styrenheten kopplas enligt separat schema.

Notera att en 2-ledad kabel skall anslutas till plint nr 3 och 4 i styrenheten och kopplas till magnetventilen på stubbpumpen.

Fyll på vätska i dunkarna och provkör anläggningen.

För inställning av vätskemängd och dylikt se separat information.